

Proyector LED 1000 W Stadium 150 lm/W IP66 Lumileds 5050 60º 100.000H

REF: 1916-1000W-5000K-60-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	19
Construcción	Aluminio/ PC	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (º)	60	Indice De Protección Ik	IK08
Luminosidad (Lm)	150000	Cromaticidad X	0.304
Temperatura Luz	Blanco Frío	Cromaticidad Y	0.312
Instalación	IP66	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tensión	100-277VAC	Potencia (W)	1000.0
Vida Estimada (H)	100000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	1000.0
Dimable	No	Largo	495.0
CRI	90	Ancho	108.0
Factor de Potencia (PF)	0.96	Número y Tipo de LEDs	1152 x Philips 5050
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	757.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Difusor	Microprismático
Clase Energética	D	Medidas (mm)	757x495x108
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Kelvin º	5000	Tipo de leds	1152 x Philips 5050
Peso (Gr)	17500	Número de leds	1152
CCT Único	5000	Rendimiento Led	165
Indice R9	3	Número de unidades caja exterior	1.0
Rango CRI Mínimo	97		