

Proyector LED 250W Stadium 150 lm/W IP66 Lumileds 5050 60º 100.000H

REF: 1916-250W-5000K-60-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Clase de Aislamiento	I
Construcción	Aluminio/ PC	Indice De Protección Ik	IK08
Angulo De Apertura (º)	60	Cromaticidad X	0.304
Luminosidad (Lm)	37500	Cromaticidad Y	0.312
Temperatura Luz	Blanco Frío	Potencia (W)	250.0
Instalación	IP66	Consumo de Energía (kWh/1000h)	250.0
Tensión	100-277VAC	Rango CRI Máximo	14
Vida Estimada (H)	100000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Dimable	No	Largo	495.0
CRI	90	Ancho	108.0
Factor de Potencia (PF)	0.96	Número y Tipo de LEDs	288 x Philips 5050
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	279.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	279x495x108
Clase Energética	D	Difusor	Microprismático
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Kelvin º	5000	Tipo de leds	288 x Philips 5050
Peso (Gr)	5000	Número de leds	288
CCT Único	5000	Rendimiento Led	165
Indice R9	4	Número de unidades caja exterior	1.0
Rango CRI Mínimo	95		