

Proyector LED 500W Stadium 150 lm/W IP66 Lumileds 5050 60º 100.000H

REF: 1916-500W-5000K-60-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Clase de Aislamiento	I
Construcción	Aluminio/ PC	Indice De Protección Ik	IK08
Angulo De Apertura (º)	60	Cromaticidad X	0.304
Temperatura Luz	Blanco Frío	Cromaticidad Y	0.312
Instalación	IP66	Potencia (W)	500.0
Tensión	100-277VAC	Consumo de Energía (kWh/1000h)	500.0
Vida Estimada (H)	100000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Dimable	No	Largo	495.0
CRI	90	Ancho	108.0
Factor de Potencia (PF)	0.96	Luminosidad (Lm)	75000
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Número y Tipo de LEDs	576 x Philips 5050
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	438.0
Clase Energética	D	Medidas (mm)	438x495x108
Rango Temperatura (ºC)	-20 + 60	Difusor	Microprismático
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Kelvin º	5000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Peso (Gr)	9500	Tipo de leds	576 x Philips 5050
CCT Único	5000	Número de leds	576
Indice R9	3	Rendimiento Led	165
Rango CRI Mínimo	90	Número de unidades caja exterior	1.0
Rango CRI Máximo	15		