topenergia

Proyector LED 750W Stadium 112500Lm Driver Meanwell 1-10V IP65 Philips 3030 100.000H

REF: 1916-750W-1-10V-CW



Características técnicas

Apertura	60º, 90º
Construcción	Aluminio
Tipo de leds	Philips 3030
Angulo De Apertura (º)	60, 90
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP65
Tensión	100-277VAC
Vida Estimada (H)	100000
CRI	90
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	D
Rango Temperatura (ºC)	-20+60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	5000
Peso (Gr)	13500
CCT Único	5000
Indice R9	10

Rango CRI Mínimo	85
Rango CRI Máximo	15
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Cromaticidad X	0.304
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Luminosidad (Lm)	112500
Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Medidas (mm)	495x603x108
Largo	495.0
Ancho	108.0
Dimable	1-10V
Potencia (W)	750.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	750.0
Alto	603.0
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Rendimiento Led	165
Número de leds	864
Número de unidades caja exterior	1.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32