

Proyector LED 750W Stadium 150 lm/W IP66 0-10V Lumileds 5050 60º 100.000H

REF: 1916-750W-5000K-60-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Indice De Protección Ik	IK08
Construcción	Aluminio/ PC	Cromaticidad X	0.304
Angulo De Apertura (º)	60	Cromaticidad Y	0.312
Temperatura Luz	Blanco Frío	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Instalación	IP65	Largo	495.0
Tensión	100-277VAC	Ancho	108.0
Vida Estimada (H)	100000	Luminosidad (Lm)	112500
CRI	90	Número y Tipo de LEDs	864 x Philips 5050
Factor de Potencia (PF)	0.96	Potencia (W)	750.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Consumo de Energía (kWh/1000h)	750.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	603.0
Clase Energética	D	Difusor	Microprismático
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60	Medidas (mm)	603x495x108
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Ciclos de Encendidos	100000	Dimable	0-10V
Kelvin º	5000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Peso (Gr)	13500	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
CCT Único	5000	Tipo de leds	864 x Philips 5050
Indice R9	10	Número de leds	864
Rango CRI Mínimo	90	Rendimiento Led	165
Rango CRI Máximo	15	Número de unidades caja exterior	1.0
Clase de Aislamiento	I		