topenergia

Proyector LED 750W Stadium 150 lm/W IP66 0-10V Lumileds 5050 100.000H

REF: 1916-750W-5000K-60-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío
Construcción	Aluminio/ PC
Angulo De Apertura (º)	60
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP65
Tensión	100-277VAC
Vida Estimada (H)	100000
CRI	90
Factor de Potencia (PF)	0.96
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	D
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	5000
Peso (Gr)	13500
CCT Único	5000
Indice R9	10
Rango CRI Mínimo	90
Rango CRI Máximo	15
Clase de Aislamiento	I

Indice De Protección Ik	IK08
Cromaticidad X	0.304
Cromaticidad Y	0.312
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Largo	495.0
Ancho	108.0
Luminosidad (Lm)	112500
Número y Tipo de LEDs	864 x Philips 5050
Potencia (W)	750.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	750.0
Alto	603.0
Difusor	Microprismático
Medidas (mm)	603x495x108
Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Dimable	0-10V
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Tipo de leds	864 x Philips 5050
Número de leds	864
Rendimiento Led	165
Número de unidades caja exterior	1.0