

Proyector LED para exterior 50W 5500Lm IP66 6000°K 120° [1916-FL-EC-50W-CW]

REF: 1916-FL-EC-50W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Kelvin °	6000
Construcción	Aluminum/Glass	Peso (Gr)	800
Número y Tipo de LEDs	60xLumileds 2835	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (°)	120°	Clase de Aislamiento	I
Luminosidad (Lm)	5500	Indice De Protección Ik	IK08
Temperatura Luz	Blanco Frío	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Instalación	IP65	Potencia (W)	50.0
Tensión	220VAC	Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Vida Estimada (H)	50000	Largo	150.0
Medidas (mm)	150x200	Alto	200.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
CRI	90	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Factor de Potencia (PF)	0.99	Tipo de leds	60xLumileds 2835
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de leds	60
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rendimiento Led	121
Rango Temperatura (°C)	-40+60	Número de unidades caja exterior	20.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Clase Energética	E
Ciclos de Encendidos	100000		