

Proyector LED 150W 27000Lm 120º 5000ºK IP65 Driver Moso 100.000H

REF: 1916-FL-J-150W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	CCT Único	4000, 5000
Construcción	Aluminio/Vidrio, Aluminum/Glass	Clase de Aislamiento	I
Número y Tipo de LEDs	Lumileds 2835	Índice De Protección Ik	IK08
Angulo De Apertura (º)	90	Potencia (W)	150.0
Luminosidad (Lm)	27000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Vida Estimada (H)	100000	Alto	455.0
Medidas (mm)	332x455x82	Largo	332.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ancho	82.0
CRI	80	Tipo de leds	Lumileds 2835
Factor de Potencia (PF)	0.99	Driver	Moso
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de leds	256
Casquillo	Borna	Rendimiento Led	198
Eficacia Luminosa (Lm/W)	180	Número de unidades caja exterior	4.0
Kelvin º	4000, 5000	Clase Energética	C