topenergia

Proyector LED 50W 9000Lm 120º 5000ºK IP65 Driver Moso 100.000H

REF: 1916-FL-J-50W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/Vidrio, Aluminum/Glass
Número y Tipo de LEDs	Lumileds 2835
Angulo De Apertura (º)	90
Luminosidad (Lm)	9000
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP65
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	100000
Medidas (mm)	216x312x66
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	180
Kelvin º	4000, 5000

CCT Único	4000, 5000
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Potencia (W)	50.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Ancho	66.0
Alto	312.0
Largo	216.0
Tipo de leds	Lumileds 2835
Driver	Moso
Número de leds	64
Rendimiento Led	198
Número de unidades caja exterior	5.0
Clase Energética	C