

Proyector LED 100W 110Lm/W 90º 220-240VAC IP65 CCT (Tonalidad Luz Regulable) 4000/5000/6500ºK

REF: 1916-FL03-CCT-100W



Características técnicas

Color	CCT	Rango CRI Máximo	90
Potencia (W)	100.0	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (º)	90	Indice De Protección Ik	IK08
Luminosidad (Lm)	11000	Rango CRI Mínimo	79
Temperatura Luz	CCT	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tensión	85-265VAC	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Construcción	Alu.
CRI	80	Ancho	30.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Número de leds	144
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rango Cct Mínimo	4000
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rendimiento Led	120
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Medidas (mm)	252x211x30
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Alto	252.0
Ciclos de Encendidos	100000	Largo	211.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0	Número de unidades caja exterior	20.0