

Farola LED 60W Philips Luxeon SMD 3030 160Lm/W Driver Inventronics IP65 120º 5000ºK

REF: 1916-G-60W-120-IP65



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Potencia (W)	60.0	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (º)	150	Indice De Protección Ik	IK10
Luminosidad (Lm)	9600	Cromaticidad X	0.32
Instalación	IP65	Cromaticidad Y	0.329
Tensión	85-265VAC	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Vida Estimada (H)	100000	Flicker	0.09
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Equivalencia (W)	533	Temperatura Luz	CW
CRI	80	Construcción	Alu/PC
Factor de Potencia (PF)	0.99	Ulr	0%
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	Luxeon SMD 3030
Clase Energética	C	Rendimiento Led	190
Eficacia Luminosa (Lm/W)	160	Medidas (mm)	560x560x395
Ciclos de Encendidos	100000	Rango Temperatura (ºC)	-50+40
Kelvin º	5000	Alto	560.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	60.0	Largo	560.0
Peso (Gr)	5100	Ancho	395.0
CCT Único	5000	Diámetro	560
Indice R9	80	Número de unidades caja exterior	1.0
Rango CRI Mínimo	80	Casquillo	Borna
Rango CRI Máximo	80		