

Campana LED 100W 15.000Lm 6000°K IP65 Regulable 60.000H [1916- HVB100W-N2-CW]

REF: 1916-HVB100W-N2-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	6000, 4000
Angulo De Apertura (°)	90	Indice R9	7
Luminosidad (Lm)	15000	Rango CRI Mínimo	89
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	I
Tensión	190-260VAC	Indice De Protección Ik	IK08
Vida Estimada (H)	60000	Flicker	0.86
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	100.0
Dimable	Sí	Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
Equivalencia (W)	535	Rango CRI Máximo	10
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad X	0.313
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Cromaticidad Y	0.337
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	90.0
Clase Energética	D	Diámetro	243
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Medidas (mm)	Ø243x90
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Microprismático	Número de leds	192
Kelvin °	6000, 4000	Rendimiento Led	165
Peso (Gr)	2000	Número de unidades caja exterior	1.0