

Farola LED 90W 9.000Lm 6000°K IP65 PRO SMD3030 Dimable 100.000H [1916- HVSL90W-C-CW

REF: 1916-HVSL90W-C-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único	6000
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	Índice R9	4
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Mínimo	95
Luminosidad (Lm)	9000	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; IEC 62321:2008
Temperatura Luz	Blanco Frío	Clase de Aislamiento	I
Instalación	IP65	Índice De Protección Ik	IK08
Tensión	190-260VAC	Cromaticidad X	0.304
Vida Estimada (H)	100000	Cromaticidad Y	0.312
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	23
Dimable	Sí	Potencia (W)	90.0
Equivalencia (W)	480	Consumo de Energía (kWh/1000h)	90.0
CRI	80	Flicker	0.47
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	100.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	423.0
Clase Energética	F	Ancho	258.0
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Medidas (mm)	505x216x73
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philips Led
Difusor	Opal	Número de leds	120
Kelvin °	6000	Rendimiento Led	110
Peso (Gr)	4100	Número de unidades caja exterior	1.0
Direccional	No Direccional		