

Campana LED 200W "Diamond"(120W-160W-200W) 36.000Lm 6000°K Osram LED IP65 LIFUD Regulable 0-10V 100.000H

REF: 1916-HVUFO200W-H-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único	6000
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	Índice R9	8
Angulo De Apertura (º)	90	Rango CRI Mínimo	90
Luminosidad (Lm)	36000	Rango CRI Máximo	19
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	I
Tensión	120-277VAC	Índice De Protección Ik	IK08
Vida Estimada (H)	100000	Potencia (W)	200.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
Dimable	Sí	Cromaticidad Y	0.364
Equivalencia (W)	1070	Flicker	0.45
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad X	0.354
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	74.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	360
Clase Energética	C	Medidas (mm)	73,5xØ360
Rango Temperatura (°C)	-40 +60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Eficacia Luminosa (Lm/W)	180	Tipo de leds	Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Driver	Lifud
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	198
Kelvin °	6000	Número de unidades caja exterior	1.0
Peso (Gr)	2750	Protección contra sobretensión	6
Direccional	No Direccional		