

Proyector de LED Exterior IP65 200W 200Lm/W 90° Driver Lifud 5000°K

REF: 1916-NS-FL200W-V2-200-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	90
Potencia (W)	200.0	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (°)	90	Indice De Protección Ik	IK10
Luminosidad (Lm)	40000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Instalación	IP65	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Vida Estimada (H)	100000	Temperatura Luz	CW
CRI	80	Driver	Lifud
Factor de Potencia (PF)	0.99	Rendimiento Led	220
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ulr	0%
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	50.0
Clase Energética	B	Dimable	Triac
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Medidas (mm)	452x351x50
Eficacia Luminosa (Lm/W)	200	Alto	351.0
Ciclos de Encendidos	100000	Largo	452.0
Kelvin °	5000	Construcción	Alu/Cri.
Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0	Certificados	CE/ROHS/IOS9001
CCT Único	5000	Ugr	<22
Rango CRI Mínimo	80	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32