

Proyector de LED IP65 300W 200Lm/W 90º Driver Lifud 5000ºK Selector Potencia (50-75-100%)

REF: 1916-NS-FL300W-V2-200-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	90
Potencia (W)	300.0	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (º)	90	Indice De Protección Ik	IK10
Luminosidad (Lm)	60000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Instalación	IP65	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Tensión	220-240VAC	Rango Temperatura (ºC)	-20+50
Vida Estimada (H)	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Temperatura Luz	CW
CRI	80	Driver	Lifud
Factor de Potencia (PF)	0.99	Rendimiento Led	220
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ulr	0%
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Dimable	Triac
Clase Energética	B	Construcción	Alu/Cri.
Eficacia Luminosa (Lm/W)	200	Ugr	<22
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Kelvin º	5000	Medidas (mm)	502x401x52
Consumo de Energía (kWh/1000h)	300.0	Alto	401.0
CCT Único	5000	Largo	502.0
Rango CRI Mínimo	80	Ancho	52.0