

Campana LED 100W 200Lm/W Philips SMD2835 Driver Lifud Regulable 1-10V 6.000ºK IP65

REF: 1916-NS-HB100W-E-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Potencia (W)	100.0	Clase de Aislamiento	I
Angulo De Apertura (º)	90	Indice De Protección Ik	IK08
Luminosidad (Lm)	20000	Cromaticidad X	0.32, 0.38
Instalación	IP65	Cromaticidad Y	0.329, 0.383
Tensión	100-277VAC	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Vida Estimada (H)	100000	Rango CRI Máximo	80
Medidas (mm)	Ø295x115	Flicker	0.09
Equivalencia (W)	1111	Diámetro	295
CRI	80	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Factor de Potencia (PF)	0.99	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Dimable	1-10V
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Clase Energética	B	Temperatura Luz	CW, NW
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60	Construcción	Alu.
Eficacia Luminosa (Lm/W)	200	Driver	Lifud
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	450
Kelvin º	6000, 4000	Rendimiento Led	220
Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0	Ancho	115.0
Peso (Gr)	2800	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
CCT Único	6000, 4000	Número de unidades caja exterior	1.0
Indice R9	80	Casquillo	Borna
Rango CRI Mínimo	80		