

Campana LED 150W 200Lm/W Philips SMD2835 Driver Lifud Regulable 1-10V 6.000ºK IP65

REF: 1916-NS-HB150W-E-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	I
Potencia (W)	150.0	Indice De Protección Ik	IK08
Angulo De Apertura (º)	60	Cromaticidad X	0.32, 0.38
Luminosidad (Lm)	30000	Cromaticidad Y	0.329, 0.383
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tensión	100-277VAC	Rango CRI Máximo	80
Vida Estimada (H)	100000	Flicker	0.09
Equivalencia (W)	1666	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
CRI	80	Tipo de leds	SMD2835 Lumileds
Factor de Potencia (PF)	0.93	Dimable	1-10V
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Temperatura Luz	CW
Clase Energética	B	Construcción	Alu.
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60	Medidas (mm)	Ø140x307
Eficacia Luminosa (Lm/W)	200	Driver	Lifud
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	675
Kelvin º	6000, 4000	Rendimiento Led	220
Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0	Ancho	140.0
Peso (Gr)	4000	Diámetro	307
CCT Único	6000, 4000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Indice R9	80	Número de unidades caja exterior	1.0
Rango CRI Mínimo	80	Casquillo	Borna
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013		