

Campana LED 150W (90W-120W-150W) 27000Lm Driver Lifud Regulable 1-10V Chip Philips CW 6000°K 90°

REF: 1916-NS-HB150W-S-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Indice De Protección Ik	IK08
Construcción	Aluminio	Potencia (W)	150.0
Número y Tipo de LEDs	Philips SMD 2835	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Angulo De Apertura (°)	90°	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Luminosidad (Lm)	27000	Alto	164.0
Temperatura Luz	Blanco Frío	Diámetro	298
Instalación	IP65	Medidas (mm)	Φ298x164
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Vida Estimada (H)	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Tipo de leds	Philips SMD 2835
Equivalencia (W)	1500	Driver	Lifud
CRI	80	Número de leds	250
Factor de Potencia (PF)	0.99	Rendimiento Led	198
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Número de unidades caja exterior	1.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Clase Energética	C
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	180	Rango CRI Mínimo	80
Ciclos de Encendidos	100000	Rango CRI Máximo	80
Kelvin °	6000	Cromaticidad X	0.32
Peso (Gr)	3700	Cromaticidad Y	0.329
CCT Único	6000	Flicker	0.09
Clase de Aislamiento	I	Indice R9	80