

Campana LED 200W (120W-160W-200W) 36000Lm Driver Lifud Regulable 1-10V Chip Philips CW 6000°K 90°

REF: 1916-NS-HB200W-S-CW



Características técnicas

Color	Blanco Natural, Blanco Frío CW, Blanco Frío NW	Clase de Aislamiento	I
Construcción	Aluminio	Indice De Protección Ik	IK08
Número y Tipo de LEDs	Philips SMD 2835	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	9.13, 91.32
Potencia (W)	200.0	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	3.42, 34.24
Angulo De Apertura (°)	90, 90°	Vida Estimada (H)	10000, 100000
Luminosidad (Lm)	36000	Alto	170.0
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Diámetro	350, Ø350
Instalación	IP65	Medidas (mm)	170xØ350, Ø350x170
Tensión	220-240VAC	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	5.47, 54.79
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Tipo de leds	Philips SMD 2835
Equivalencia (W)	2000	Driver	Lifud
CRI	80	Número de leds	325
Factor de Potencia (PF)	0.99	Rendimiento Led	198
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60, 50/60	Número de unidades caja exterior	1.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Clase Energética	C
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	180	Rango CRI Mínimo	80
Ciclos de Encendidos	100000	Rango CRI Máximo	80
Kelvin °	6000, 4000, 5000	Cromaticidad X	0.32, 0.38
Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0	Cromaticidad Y	0.329, 0.383
Peso (Gr)	7000	Flicker	0.09
CCT Único	6000, 4000, 5000	Indice R9	80