

Campana LED Industrial UFO 200W (120W-160W-200W) 200 lm/W 5000°K PHILIPS Xitanium Regulable 1-10V HBM

REF: 1916-NS-HB200W-S-XI-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Tipo de leds	Lumileds SMD2835	Diámetro	350
Potencia (W)	200.0	Alto	170.0
Angulo De Apertura (º)	90	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Luminosidad (Lm)	40000	Temperatura Luz	CW
Instalación	IP65	Construcción	Alu/PC
Tensión	220-240VAC	Número de leds	325
Vida Estimada (H)	100000	Rendimiento Led	220
Medidas (mm)	Φ350x170	Driver	Philips Xitanium
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Indice De Protección Ik	IK09
Equivalencia (W)	2222	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
CRI	80	Número de unidades caja exterior	1.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Clase Energética	B
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Casquillo	Borna
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rango CRI Mínimo	80
Rango Temperatura (°C)	-20 +60	Rango CRI Máximo	80
Eficacia Luminosa (Lm/W)	200	Cromaticidad X	0.32
Ciclos de Encendidos	100000	Cromaticidad Y	0.329
Kelvin °	5000	Flicker	0.09
Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0	Indice R9	80
CCT Único	5000	Peso (Gr)	7500
Clase de Aislamiento	I		