

**Proyector LED 100W 17000Lm
6000°K PRO SMD3030 IP65
Regulable 100,000H [1916-
NS-HVFL100W-CP-CW]**

REF: 1916-NS-HVFL100WCPCW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs	Philips Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	17000
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP65
Tensión	190-260VAC
Vida Estimada (H)	100000
Medidas (mm)	345x295x60
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	535
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	C
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	170
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin º	4200, 6000
Peso (Gr)	2350

Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	4200, 6000
Indice R9	11, 9
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Rango CRI Mínimo	94
Rango CRI Máximo	1, 2
Potencia (W)	100.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Cromaticidad Y	0.407
Flicker	0.42, 0.48
Cromaticidad X	0.426
Ancho	60.0
Alto	295.0
Largo	345.0
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Tipo de leds	Philips Led
Número de leds	180
Rendimiento Led	187
Número de unidades caja exterior	2.0
Protección contra sobretensión	10