

**Proyector LED 150W 25500Lm
6000°K PRO SMD3030 IP65
Regulable 100,000H [1916-
NS-HVFL150W-CP-CW]**

REF: 1916-NS-HVFL150WCPCW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs	Philips Led
Angulo De Apertura (°)	120
Luminosidad (Lm)	25000, 25500
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP65
Tensión	190-260VAC
Vida Estimada (H)	100000
Medidas (mm)	365x330x60
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	800
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	C
Rango Temperatura (°C)	-40 +60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	166, 170
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin °	4200, 6000
Peso (Gr)	3600, 3700

Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	4200, 6000
Indice R9	11, 5
Rango CRI Mínimo	88
Rango CRI Máximo	20
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Potencia (W)	150.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
Cromaticidad Y	0.35
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Flicker	0.43, 0.49
Cromaticidad X	0.327
Ancho	60.0
Largo	365.0
Alto	330.0
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Tipo de leds	Philips Led
Número de leds	270
Rendimiento Led	182, 187
Número de unidades caja exterior	2.0
Protección contra sobretensión	10