

Proyector LED 200W 34000Lm 6000ºK PRO SMD3030 IP65 Regulable 100.000H

REF: 1916-NS-HVFL200W-CP-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Único
Tipo de leds	Philips Led	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	11, 7
Luminosidad (Lm)	34000	Rango CRI Mínimo	88
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	15, 21
Instalación	IP65	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Tensión	190-260VAC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	100000	Indice De Protección Ik	IK08
Medidas (mm)	400x360x60	Potencia (W)	200.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
Dimable	Sí	Cromaticidad Y	0.353
Equivalencia (W)	1070	Flicker	0.59, 0.61
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad X	0.328
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Ancho	60.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	400.0
Clase Energética	C	Alto	360.0
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Casquillo	Borna	Número de leds	360
Eficacia Luminosa (Lm/W)	170	Rendimiento Led	187
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	2.0
Kelvin º	4200, 6000	Protección contra sobretensión	10
Peso (Gr)	4000, 5120		