

Proyector LED 30W IP65 Mando a Distancia RGB 40.000H

REF: 1916-NS-HVFL30W-F-RGB



Características técnicas

Color	RGB	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Rango
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Angulo De Apertura (º)	120	Clase de Aislamiento	I
Temperatura Luz	RGB	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP65	Potencia (W)	30.0
Tensión	100-240VAC	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Vida Estimada (H)	40000	Ancho	40.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Alto	200.0
Dimable	Yes	Largo	165.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Medidas (mm)	165x200x40
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Peso (Gr)	1600
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Philips Led
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	10.0