

**Proyector LED 50W 6.000Lm
6000°K IP65 Detector
Movimiento Integrado
40.000H**

REF: 1916-NS-HVFL50W-L-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío
Construcción	Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs	Philips Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	6000
Temperatura Luz	Blanco Frío
Instalación	IP65
Tensión	190-265VAC
Vida Estimada (H)	40000
Medidas (mm)	240x281x64
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	270
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin º	6000

Peso (Gr)	1400
Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	6000
Indice R9	14
Rango CRI Mínimo	95
Rango CRI Máximo	8
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Potencia (W)	50.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Flicker	0.91
Cromaticidad Y	0.348
Cromaticidad X	0.307
Largo	240.0
Alto	281.0
Ancho	64.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tipo de leds	Philips Led
Rendimiento Led	132
Número de unidades caja exterior	10.0