


**Proyector LED 60W 10200Lm
6000°K PRO SMD3030 IP65
Regulable 100.000H**

REF: 1916-NS-HVFL60W-CPCW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs	Philips Led
Angulo De Apertura (º)	120
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP65
Tensión	190-260VAC
Vida Estimada (H)	100000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	320
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	C
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	170
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin °	4200, 6000
Peso (Gr)	1400
Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único

CCT Único	4200, 6000
Indice R9	1, 5
Rango CRI Mínimo	88
Rango CRI Máximo	1, 20
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Cromaticidad X	0.324
Potencia (W)	60.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	60.0
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Flicker	0.53, 0.64
Cromaticidad Y	0.346
Ancho	50.0
Largo	220.0
Alto	310.0
Medidas (mm)	310x220x50
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Luminosidad (Lm)	10200
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Tipo de leds	Philips Led
Número de leds	64
Rendimiento Led	187
Número de unidades caja exterior	8.0
Protección contra sobretensión	10