


Proyector LED 100W 13.000Lm PRO IP65 Temperatura de Color Regulable 100.000H

REF: 1916-NSHVFL100WF3CCT



Características técnicas

Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Rango
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	Rango Cct Mínimo	3000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	5
Luminosidad (Lm)	13000	Rango CRI Mínimo	90
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	I
Tensión	190-260VAC	Indice De Protección Ik	IK08
Vida Estimada (H)	100000	Potencia (W)	100.0
Medidas (mm)	345x295x60	Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	10
Dimable	Sí	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Equivalencia (W)	535	Flicker	0.44
CRI	80	Cromaticidad X	0.326
Factor de Potencia (PF)	0.99	Cromaticidad Y	0.354
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Ancho	60.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	295.0
Clase Energética	E	Largo	345.0
Rango Temperatura (°C)	-40 +60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Eficacia Luminosa (Lm/W)	130	Tipo de leds	Philips Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	288
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	143
Peso (Gr)	2200	Número de unidades caja exterior	1.0
Direccional	No Direccional		