

Proyector Modular 750W-160Lm/W Meanwell LED Philips 0-10V 90º 6000ºK IP65 100.000H

REF: 1916-ST-750W-90-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Angulo De Apertura (º)	90	Certificados	CE/ROHS/ENEC/ISO9001
Luminosidad (Lm)	120000	Medidas (mm)	495x603x108
Instalación	IP65	Dimable	0-10V
Tensión	100-277VAC	Largo	495.0
Vida Estimada (H)	100000	Ancho	108.0
CRI	80	Potencia (W)	750.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Consumo de Energía (kWh/1000h)	750.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Alto	603.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	Philips Led
Rango Temperatura (ºC)	-20+60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Eficacia Luminosa (Lm/W)	160	Temperatura Luz	CW
Ciclos de Encendidos	100000	Construcción	Alu/PC
Kelvin º	6000	Rendimiento Led	176
Peso (Gr)	18000	Número de leds	864
CCT Único	6000	Driver	Meanwell
Indice R9	10	Ulr	0%
Rango CRI Máximo	90	Rango CRI Mínimo	76
Clase de Aislamiento	I	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Indice De Protección Ik	IK10	Número de unidades caja exterior	1.0