

Foco de Carril Monofásico 10W COB Regulable Flicker Free Blanco 4000°K [1916- TL-10W-M-W]

REF: 1916-TL-10W-M-W



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Natural	Kelvin °	2700, 4000
Construcción	Aluminio	Peso (Gr)	500
Número y Tipo de LEDs	COB	Ugr	≤17
Angulo De Apertura (°)	24	CCT Único	2700, 4000
Luminosidad (Lm)	1000	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Natural	Potencia (W)	10.0
Instalación	IP20	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Tensión	190-260VAC	Salida Del Driver	DC72-96V
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Medidas (mm)	55x80x160	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
CRI	90	Tipo de leds	COB
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Número de leds	1
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Rendimiento Led	110
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Número de unidades caja exterior	50.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Clase Energética	F
Ciclos de Encendidos	100000		