

Luminaria Lineal de Carril LED Trifásico Epistar 5054 24W 2400Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) TRIAC [1916- TL-24W-3F-CCT]

REF: 1916-TL-24W-3F-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Construcción	Aluminio	Potencia (W)	24.0
Número y Tipo de LEDs	Epistar 5054	Consumo de Energía (kWh/1000h)	24.0
Angulo De Apertura (º)	24	Alto	150.0
Luminosidad (Lm)	2400	Ancho	35.0
Temperatura Luz	CCT	Largo	270.0
Instalación	IP20	Medidas (mm)	270x35x150
Tensión	190-260VAC	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Tipo de leds	Epistar 5054
CRI	90	Driver	Lifud
Factor de Potencia (PF)	0.9	Número de leds	48
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rendimiento Led	110
Casquillo	Borna	Número de unidades caja exterior	20.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Clase Energética	F
Clase de Aislamiento	II		