

Foco de Carril Monofásico 30W COB Regulable Flicker Free Negro CCT (Tonalidad Luz Regulable) 3000-6000°K [1916-TL-30W-M-CCT-B]

REF: 1916-TL-30W-M-CCT-B



Características técnicas

Color	CCT	Rango Cct Mínimo	3000
Construcción	Aluminio	Rango CRI Máximo	6000
Tipo de leds	COB	Salida Del Driver	DC72-96V
Angulo De Apertura (°)	36	Clase de Aislamiento	II
Luminosidad (Lm)	3000	Potencia (W)	30.0
Temperatura Luz	CCT	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Instalación	IP20	Largo	148.0
Tensión	190-260VAC	Alto	153.0
Vida Estimada (H)	40000	Acabado	Negro
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
CRI	90	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Rendimiento Led	110
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	148x153x88
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Diámetro	88
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	1
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	20.0
Ugr	≤17	Clase Energética	F