

Foco de Carril Trifásico 30W COB Regulable Flicker Free Blanco CCT (Tonalidad Luz Regulable) 3000-6000°K [1916-TL-30W-T-CCT]

REF: 1916-TL-30W-T-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Ugr	≤17
Construcción	Aluminio	Rango Cct Mínimo	3000
Número y Tipo de LEDs	COB	Rango CRI Máximo	6000
Angulo De Apertura (°)	36	Salida Del Driver	DC72-96V
Luminosidad (Lm)	3000	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	CCT	Potencia (W)	30.0
Instalación	IP20	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Tensión	190-260VAC	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Medidas (mm)	148x153x88	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	148.0
CRI	90	Alto	153.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	88
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	COB
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Número de leds	1
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Rendimiento Led	110
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	20.0
Peso (Gr)	900	Clase Energética	F