

Foco de Carril LED Multiángulo 15-60° Triac 30W 2700Lm CRI90 3CCT Trifásico 40.000H

REF: 1916-TRL30W-W



Características técnicas

Color	CCT	Direccional	Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Rango
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	Rango Cct Mínimo	3000
Angulo De Apertura (°)	15-60	Indice R9	27
Luminosidad (Lm)	2700	Rango CRI Mínimo	95
Temperatura Luz	3CCT	Rango CRI Máximo	1
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC72-96V
Tensión	190-260V	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.323
Medidas (mm)	88x148x153	Cromaticidad Y	0.352
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	30.0
Dimable	Sí	Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Equivalencia (W)	80	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 60598-2-1:1989; EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008; EN 62471:2008; EN 62493:2010
CRI	90	Largo	88.0
Factor de Potencia (PF)	0.9	Ancho	153.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	148.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Flicker	0.95
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Tipo de leds	Philips Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	1
Peso (Gr)	700	Rendimiento Led	99
Ugr	≤17	Número de unidades caja exterior	12.0