

Luminaria Estanca Enlazable LED Philips IP66 150Cm Potencia Regulable (35/42/50W) 160Lm/W CCT Tonalidad Luz Regulable 3/4/6000°K

REF: 1916-TRL50W-160LM-L-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Peso (Gr)	3000
Tipo de leds	Lumileds SMD2835	Rango Cct Mínimo	3000
Potencia (W)	50.0	Rango CRI Máximo	6000
Angulo De Apertura (º)	180	Clase de Aislamiento	I
Luminosidad (Lm)	8000	Indice De Protección Ik	IK10
Temperatura Luz	CCT	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Instalación	IP66	Largo	1500.0
Tensión	100-277VAC	Alto	74.0
Vida Estimada (H)	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Construcción	Alu/PC
CRI	80	Driver	Lifud
Factor de Potencia (PF)	0.99	Rendimiento Led	180
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rango Temperatura (°C)	-40+50
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	74.0
Clase Energética	C	Número de leds	624
Eficacia Luminosa (Lm/W)	160	Medidas (mm)	1500x74x74
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0	Número de unidades caja exterior	12.0