

Campana LED 100W 14.500Lm 6000°K IP65 DALI 40.000H [NS-HB100W-UE- DALI-CW

REF: 1916NSHB100WUEDALICW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/PC	CCT Único	6000
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	Índice R9	23
Angulo De Apertura (°)	90	Rango CRI Máximo	80
Luminosidad (Lm)	14500	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
Temperatura Luz	Blanco Frío	Clase de Aislamiento	I
Instalación	IP65	Índice De Protección Ik	IK08
Tensión	190-260VAC	Potencia (W)	100.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.04
Dimable	Sí	Rango CRI Mínimo	84
CRI	80	Cromaticidad Y	0.366
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.385
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50HZ	Largo	250.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Alto	97.0
Clase Energética	D	Ancho	250.0
Rango Temperatura (°C)	- 35 +45	Medidas (mm)	250x250x96.5
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Eficacia Luminosa (Lm/W)	145	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Difusor	Microprismático	Tipo de leds	Philips Led
Kelvin °	6000	Número de leds	168
Peso (Gr)	1700	Rendimiento Led	159
Direccional	No Direccional	Número de unidades caja exterior	1.0