

Bombilla LED R7S 9W 900Lm 6000°K 118Mm 360° Dimable 35.000H [AJM-R7S12-9W-CW]

REF: AJM-R7S12-9W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	28
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	AC LED	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	900	Indice R9	29
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	90
Instalación	IP40	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	100-240VAC	Salida Del Driver	DC12-24V
Vida Estimada (H)	35000	Potencia (W)	9.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Dimable	Sí	Flicker	0.75
Equivalencia (W)	80	Rango CRI Máximo	2
CRI	80	Cromaticidad Y	0.328
Factor de Potencia (PF)	0.9	Cromaticidad X	0.346
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	31.96
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Largo	118.0
Clase Energética	F	Diámetro	12
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Medidas (mm)	Ø12x118
Casquillo	R7S	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	19.17
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	11.98
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	AC LED
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	110
Kelvin °	6000	Número de unidades caja exterior	100.0