

Bombilla LED G9 3W 200Lm 6000°K 40.000H [AOE-108G9-3W-CW]

REF: AOE-108G9-3W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	14
Construcción	Epoxy	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD3014	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	6000, 3000
Luminosidad (Lm)	187, 200	Indice R9	13, 30
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	90, 95
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	10, 20
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	3.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Dimable	No	Flicker	0.87, 0.9
Equivalencia (W)	30	Cromaticidad Y	0.328, 0.404
CRI	80	Cromaticidad X	0.346, 0.437
Factor de Potencia (PF)	0.8	Alto	49.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	15
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø15x49
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	G9	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	62, 66	Tipo de leds	SMD3014
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	68, 72
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	6000, 3000		