

Bombilla LED G9 3W 200Lm 6000°K Dimable 40.000H [AOE-119G9-3W-CW]

REF: AOE-119G9-3W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	14
Construcción	Epoxy	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD3014	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	4200, 6000, 3000
Luminosidad (Lm)	187, 200	Indice R9	13, 17, 30
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	90, 95
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Potencia (W)	3.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.75, 0.82, 0.84
Dimable	Sí	Rango CRI Máximo	10, 2, 4
Equivalencia (W)	30	Cromaticidad Y	0.328, 0.366, 0.404
CRI	80	Cromaticidad X	0.346, 0.356, 0.437
Factor de Potencia (PF)	0.8	Diámetro	16
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	48.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø16x48
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	G9	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	62, 66	Tipo de leds	SMD3014
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	68, 72
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	4200, 6000, 3000		