

Bombilla LED G4 2W 150Lm 6000°K 40.000H [AOE- G4118-2W-CW]

REF: AOE-G4118-2W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	12
Construcción	Aluminio/PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000, 3000
Luminosidad (Lm)	140, 150	Indice R9	11
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	90
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	20
Tensión	12V	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	2.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	2.0
Dimable	No	Flicker	0.75
Equivalencia (W)	20	Cromaticidad X	0.316
CRI	80	Cromaticidad Y	0.328
Factor de Potencia (PF)	0.99	Alto	37.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	13
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø13x37
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	G4	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	70, 75	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	77, 82
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	6000, 3000		