topenergia

Foco de Carril LED Monofásico Potencia_Temperatura de Color Regulables 20_25_30W 6000_4000_3000K Negro [ATL080030-M-B]

REF: ATL080030-M-B

Características técnicas

Color	CCT
Construcción	Aluminio
Tipo de leds	COB
Angulo De Apertura (º)	38
Luminosidad (Lm)	3000
Temperatura Luz	CCT
Instalación	IP20
Tensión	220-240V
Vida Estimada (H)	40000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	90
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	F
Rango Temperatura (ºC)	20 +40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100

Ciclos de Encendidos	100000
Peso (Gr)	250
Ugr	◄17
Rango Cct Mínimo	3000
Rango CRI Máximo	6000
Clase de Aislamiento	II
Potencia (W)	30.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	30.0
Medidas (mm)	150x80x210
Alto	150.0
Largo	210.0
Ancho	80.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rendimiento Led	110
Número de leds	1