


Proyector LED 10W 850Lm IP65 Brico Verde 40.000H

REF: BQFS11510-G



Características técnicas

Color	Verde	Difusor	Transparente
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Angulo De Apertura (º)	120	Salida Del Driver	DC18-35V
Temperatura Luz	Verde	Clase de Aislamiento	I
Instalación	IP65	Indice De Protección Ik	IK08
Tensión	100-240VAC	Potencia (W)	10.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Medidas (mm)	114x85	Largo	114.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Alto	85.0
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Factor de Potencia (PF)	0.9	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Peso (Gr)	450
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65	Tipo de leds	Epistar Led
Casquillo	Borna	Número de unidades caja exterior	50.0
Ciclos de Encendidos	100000		