


# Proyector LED 10W 850Lm IP65 Brico Rojo 40.000H

REF: BQFS11510-R



## Características técnicas

|                                   |                   |                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                      | Rojo              | <b>Difusor</b>                          | Transparente                                                                                                                                                                                             |
| <b>Construcción</b>               | Aluminio/ Cristal | <b>CCT Único/Rango</b>                  | Único                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Número y Tipo de LEDs</b>      | Epistar Led       | <b>Normas Aplicables</b>                | EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015 |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>     | 120               | <b>Salida Del Driver</b>                | DC18-35V                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Rojo              | <b>Clase de Aislamiento</b>             | I                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Instalación</b>                | IP65              | <b>Indice De Protección Ik</b>          | IK08                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tensión</b>                    | 100-240VAC        | <b>Potencia (W)</b>                     | 10.0                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 40000             | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 10.0                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Medidas (mm)</b>               | 114x85            | <b>Largo</b>                            | 114.0                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001   | <b>Alto</b>                             | 85.0                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dimable</b>                    | No                | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 36.52                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.9               | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 21.91                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/ 60            | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 13.69                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.2               | <b>Peso (Gr)</b>                        | 450                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rango Temperatura (ºC)</b>     | -20 +65           | <b>Tipo de leds</b>                     | Epistar Led                                                                                                                                                                                              |
| <b>Casquillo</b>                  | Borna             | <b>Número de unidades caja exterior</b> | 50.0                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 100000            |                                         |                                                                                                                                                                                                          |