

Farola LED 100W 5.000Lm 6000°K IP65 Solar Sensor 40.000H [BX3-SLABS100W-CW]

REF: BX3-AS-SLABS100W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Ciclos de Encendidos	80000
Construcción	Aluminio/PC	Difusor	Transparente
Tipo de leds	SMD2835	Kelvin °	6000
Angulo De Apertura (°)	120	Peso (Gr)	5000
Temperatura Luz	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Instalación	IP65	CCT Único	6000
Tensión	6V25AH	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Vida Estimada (H)	40000	Indice De Protección Ik	IK08
Medidas (mm)	215x500x50	Largo	500.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Alto	50.0
Dimable	No	Ancho	215.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Número de unidades caja exterior	1.0