

Placa LED 18W 1380Lm 4200°K Circular 40.000H [BX3-GP-LZ-3-B-W]

REF: BX3-GP-LZ-3-B-W



Características técnicas

Color	Blanco Natural	CCT Único/Rango	Único
Construcción	Aluminio/PC	CCT Único	4200
Tipo de leds	Osram Led	Rango CRI Mínimo	80
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Máximo	80
Luminosidad (Lm)	1380	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Temperatura Luz	Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Potencia (W)	18.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Medidas (mm)	Ø225x17	Cromaticidad X	0.38
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.383
Dimable	No	Instalación	IP25
CRI	80	Alto	17.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Diámetro	225
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Salida Del Driver	30-42 V
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Número de leds	90
Eficacia Luminosa (Lm/W)	76	Rendimiento Led	83
Ciclos de Encendidos	100000	Número de unidades caja exterior	20.0
Difusor	Opal	Flicker	0.09
Kelvin °	4200	Indice R9	80
Peso (Gr)	370	Equivalencia (W)	76
Direccional	No Direccional		