

Bombilla LED E10 1W 90Lm 6000°K 12VDC LEDs 40.000H [CA-E10-5MD5050-CW]

REF: CA-E10-5MD5050-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	50
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD 5050	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	6000, 3000
Luminosidad (Lm)	83, 90	Indice R9	13
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	95
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Flicker	0.8
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad X	0.44
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.403
Dimable	No	Rango CRI Máximo	3
Equivalencia (W)	10	Potencia (W)	1.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	1.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Alto	28.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	12
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø12x28
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E10	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	83, 90	Tipo de leds	SMD 5050
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	91, 99
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	6000, 3000		