

Bombilla LED G4 2W 150Lm 6000°K 12VDC 40.000H [CA- G4-2W-CW]

REF: CA-G4-2W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	50
Construcción	Aluminio/PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	6000, 3000
Luminosidad (Lm)	140, 150	Índice R9	2
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	95
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	12VDC	Potencia (W)	2.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	2.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.95
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.405
Equivalencia (W)	20	Cromaticidad X	0.437
CRI	80	Rango CRI Máximo	10
Factor de Potencia (PF)	0.8	Diámetro	16
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	48.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	48x16
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	G4	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	70, 75	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	77, 82
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	6000, 3000		