

Bombilla LED G9 3W 270Lm 6000°K Dimable 40.000H [CA- G9-2835-3W-DIM-CW]

REF: CA-G9-2835-3W-DIM-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	6000, 3000
Construcción	Epoxy	Peso (Gr)	70
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	252, 270	CCT Único	6000, 3000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Índice R9	13, 30
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	95
Tensión	230VAC	Rango CRI Máximo	10, 4
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Medidas (mm)	45x15	Potencia (W)	3.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Dimable	Sí	Flicker	0.76, 0.94
Equivalencia (W)	30	Cromaticidad Y	0.332, 0.405
CRI	80	Cromaticidad X	0.309, 0.437
Factor de Potencia (PF)	0.8	Ancho	15.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	45.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	G9	Tipo de leds	SMD2835
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Rendimiento Led	92, 99
Ciclos de Encendidos	80000	Número de unidades caja exterior	100.0
Difusor	Transparente		