

Bombilla LED G9 5W 450Lm 6000°K 40.000H [CA- G9-5W-240VAC-CW]

REF: CA-G9-5W-240VAC-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	6000, 3000
Construcción	PVC/ ABS	Peso (Gr)	90
Número y Tipo de LEDs	SMD 2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	421, 450	CCT Único	6000, 3000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Indice R9	12, 28
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	90, 95
Tensión	220-240VAC	Rango CRI Máximo	6, 10
Vida Estimada (H)	40000	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Medidas (mm)	60x15	Potencia (W)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Dimable	No	Flicker	0.83, 0.9
Equivalencia (W)	45	Cromaticidad Y	0.332, 0.405
CRI	85	Cromaticidad X	0.309, 0.437
Factor de Potencia (PF)	0.8	Ancho	15.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	60.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	G9	Tipo de leds	SMD 2835
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Rendimiento Led	92, 99
Ciclos de Encendidos	80000	Número de unidades caja exterior	100.0
Difusor	Opal		