

Luz 4200°K Noche Usb 5V 40.000H [CA-LN-USB-5-W]

REF: CA-LN-USB-5-W



Características técnicas

Color	Blanco Natural	Largo	60.0
Construcción	Aluminio/ PC	Medidas (mm)	60x19x9
Número y Tipo de LEDs	SMD5730	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Angulo De Apertura (º)	120	Peso (Gr)	50
Temperatura Luz	Natural	Tipo de leds	SMD5730
Instalación	IP20	Número de unidades caja exterior	100.0
Tensión	5V	Luminosidad (Lm)	200
Vida Estimada (H)	40000	Equivalencia (W)	11
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	CRI	80
Dimable	No	Clase Energética	G
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Eficacia Luminosa (Lm/W)	40
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Kelvin º	4200
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	CCT Único	4200
Casquillo	Enchufe	Rango CRI Mínimo	80
Ciclos de Encendidos	100000	Rango CRI Máximo	80
Difusor	Transparente	Potencia (W)	5.0
CCT Único/Rango	Único	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007; IEC 62321:2008	Flicker	0.9
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52	Cromaticidad X	0.38
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91	Cromaticidad Y	0.383
Alto	9.0	Indice R9	80
Ancho	19.0		